

Technische Specificaties

Essential Dome Ipcam Foscam FI9961EP

Naam	FI9961EP
Pan-Tilt Functie	Niet op afstand bestuurbaar!
Sensor	High Definition Kleur CMOS Sensor
Weergave Resolutie	2.0 megapixel (1920x1080)
Min. Verlichting	0 Lux (met IR Verlichting)
Lens Type	Glaslens
Focale Lengte	f:4mm
Diafragma lens	F2.0
Kijkhoek	Horizontaal:68°, Diagonaal :76°
Beeldcompressie	H.264
Beeld Frame Rate	30fps(60Hz), 25fps(50Hz), neerwaarts verstelbaar
Resolutie	1080P (1920x1080), 720P (1280x720), VGA(640x480), QVGA (320x240)
Stream	Dual stream
Beeldaanpassing	De tint, helderheid, contrast, verzadiging en scherpte zijn instelbaar
Flip beeld	Flip en spiegelen
Infrarood Modus	Automatisch of handmatig
Nachtzicht	Met twee infrarode LEDs arrays, IR bereik tot 20 meter
Input/Output	Externe RCA interface voor twee-weg audio
Audio Compressie	PCM/G.726
Ethernet	Één 10/100Mbps RJ45 poort
Toegang op afstand	P2P DDNS
Netwerk Protocol	IP, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, SMTP, FTP, DHCP, DDNS, UPnP, RTSP, ONVIF
Besturingssysteem	Microsoft Windows 2000/XP, Vista, 7,8; Mac OS
Browser	IE, Safari
Bewegingsdetectie	Alarm via email, upload alarm snapshot naar FTP
Privacy Block	Stel privacygebied handmatig in
Gebruikeraccount	Drie niveaus gebruikerrollen
Firewall	Ondersteunt IP filter
Reset	Reset knop is beschikbaar
Stroomvoorziening	DC 12V/1.0A
Energieverbruik	<4.5W
Afmetingen (LxBxH)	112.5 x 112.5 x 88mm (4.4"x4.4"x3.5")
Netto Gewicht	700g
Waterresistent	IP66
Vandalisme-resistent	IK10
Temperatuur in bedrijf	-10°C~60°C (14°F ~ 140°F)
Luchtvochtigheid in bedrijf	10%~80% (non-condensing)
Opslagtemperatuur	-20°C~60°C (-4°F~140°F)
Opslag Luchtvochtigheid	0%~90% (non-condensing)
Certificatie	CE, RoHS, FCC, IC,IP66
Garantie	Beperkte garantie van 2 jaar