

## Technische Specificaties

### High End Dome Ipcam Foscam FI9928P

<b>Specificaties</b>	Naam	FI9928P
<b>Beeldsensor</b>	Sensor	Sony High Definition Color CMOS Sensor
	Weergave resolutie	2.0 Megapixel
	Min. verlichting	0 Lux (met IR verlichting)
<b>Lens</b>	Lens Type	Glazen Lens
	Focale lengte	f:2.8~12mm
	Aperture	F=1.6
	Kijkhoek	Horizontaal: 40°~105°; Diagonaal: 48°~125°
<b>Video</b>	Beeldcompressie	H.264
	Beeld Frame Rate	25fps maximum, naar beneden verstelbaar
	Resolutie	1080P(1920x1080), 720P(1280 x 720), VGA(640 x 480), QVGA(320 x 240)
	Stream	Dual stream
	Beeld instelbaarheid	De tint, helderheid, contrast, verzadiging en scherpte zijn instelbaar
	Beeld omdraaien	Omdraaien en spiegelen
	Infrarood Modus	Automatisch of handmatig
	Pan/Tilt Hoek	Horizontaal: 355°; Verticaal: 90°
	Nachtzicht	6pcs IR-array lichten, IR bereik tot 60 meter
	<b>Audio</b>	Input/Output
Audio Compressie		PCM
<b>Netwerk</b>	Ethernet	Één 10/100Mbps RJ45 poort
	Draadloze standaard	IEEE802.11b/g/n
	Datasnelheid	IEEE802.11b: 11Mbps (Max.); IEEE802.11g: 54Mbps (Max.); IEEE802.11n: 150Mbps (Max.).
	Draadloze beveiliging	WEP, WPA, WPA2
	Netwerk protocol	IP, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, SMTP, FTP, DHCP, DDNS, UPnP, RTSP
<b>Systeemvereiste</b>	Besturingssysteem	Microsoft Windows XP, Vista, 7, 8; Mac OS; iOS, Android
	Browser	IE, Safari
<b>Andere kenmerk</b>	Bewegingsdetectie	Email, FTP en mobiele app push melding; Alarm snapshot upload naar FTP
	Privacy Zone	Privacy zone handmatig instellen
	Gebruikersaccounts	Drie niveaus gebruikersrollen
	Firewall	Ondersteunt IP filtering
	Reset	Reset knop is beschikbaar
	Opslag	MicroSD Card (tot 128GB)
<b>Stroom</b>	Stroomvoorziening	DC12V/2.0A
	Stroomverbruik	20W (Max.)
<b>Fysiek</b>	Afmetingen (LxBxH)	234×209×138mm (9.21"×8.23"×4.43")
	Netto gewicht	1850g
<b>Omgeving</b>	Bedrijfstemperatuur	-20°C~60° (-4°F~140°F)
	Bedrijfsvochtigheid	20%~85% (non-condensing)
	Opslag temperatuur	-20°C~60° (-4°F~140°F)
	Opslag vochtigheid	0%~90% (non-condensing)
<b>Certificering</b>	CE, FCC, RoHS	