

## Technische Specificaties

### Normal Dome Ipcam Foscam FI9828P

<b>Specificaties</b>	Naam	FI9828P
<b>Pan Tilt Zoom</b>	Pan:355°& Tilt:90° Zoom: 3x optisch	<b>Op afstand bestuurbaar!!!</b>
<b>Beeld Sensor</b>	Beeld Sensor	1/4inch Kleuren CMOS Sensor
	Resolutie	1280 x 960 Pixels(1.3M Pixels)
	Lens	f: 2.8mm, F:2.4 (IR Lens)
	Min. lichtsterkte	0.5Lux
<b>Lens</b>	Lens Type	Glazen Lens met IR-Cut filter
	Kijkhoek	35 - 70 graden
<b>Audio</b>	Input	aansluiting
	Output	aansluiting
	Audio Compressie	G.711/G.726, Audio sampling Bit rate 128kbps ~ 2.048Mbps
<b>Video</b>	Beeld Compressie	H.264
	Beeld Frame Rate	Max 25fps
	Resolutie	1280 x 960 (960p), 1280 x 720 (720p), 640 x 480(VGA)
	Flip/Spiegelbeeld	Verticaal / Horizontaal
	Lichtfrequentie	50Hz, 60Hz of Outdoor
	Video Parameters	Helderheid, Contrast
	Infrarood nachtzicht	21 IR Led's, nachtzicht tot 20 meter
<b>Communicatie</b>	Ethernet	Één 10/100Mbps RJ-45
	Ondersteunend Protocol	HTTP, FTP, TCP/IP, UDP, SMTP, DHCP, PPPoE, DDNS, UPnP, GPRS
	Draadloos Standaard	IEEE 802.11b/g/n
	Snelheid	802.11b: 11Mbps(Max.)802.11g: 54Mbps(Max.)802.11n:
	Draadloze beveiliging	WEP & WPA & WPA2 Encryptie
<b>Afmetingen</b>	Afmetingen	240(L) x140(W) x160mm(H)
	Netto gewicht	1800g (incl. accessoires)
<b>Voeding</b>	Voeding	DC 12V/2.0A (EU adapter)
	Opgenomen Vermogen	10 Watt (Max.)
<b>Omgeving</b>	Temperatuur bij functioneren	-20° ~ 55°C
	Vochtigheid bij functioneren	20% ~ 85% non-condensing
	Opslag temperatuur.	-20°C ~ 60° (14°F ~ 140°F)
	Opslag vochtigheid	0% ~ 90% non-condensing
<b>PC eisen</b>	CPU	2.0GHZ of beter (aanbevolen 3.0GHz)
	Geheugen	256MB of meer (aanbevolen 1.0GB)
	Videokaart	64M of meer
	Browser	IE, Safari, Firefox 52 of lager
	Besturingssysteem	Microsoft Windows XP of later, MacOS
<b>Certificatie</b>	CE, FCC	
<b>Garantie</b>	2-jaar op fabrieksfouten	